






TARIFA INDICADORES DE PESAJE






FEBRERO-2011




EP-SC (Peso Tara Múltiples Opciones)

  	DIGITOS ROJOS 230 €	DIGITOS EN LCD 260 €
	<ul style="list-style-type: none"> -Indicador con soporte y carcasa en Inox, protección IP-55. -Conexión de una a dieciséis células de carga analógicas. -Dígitos de 20 mm de altura en números rojos. -Teclado protegido contra la humedad y el polvo. -Cero manual y automático, con acumulación de pesadas. -Multirango, función de cuenta piezas, función de pesaje dinámico y de animales vivos, encendido y apagado por tecla. -Ajuste manual del peso y auto calibración del mismo. -Sustracción de la tara en todo su alcance. -Salida RS-232 de serie para ordenador o impresora. -Indicador con múltiples funciones, alimentación 230 V. 	




EP-SC MIN (Peso Tara)

  	DIGITOS ROJOS 210 €	DIGITOS EN LCD 230 €
	<ul style="list-style-type: none"> -Indicador con soporte y carcasa en Inox, protección IP-55. -Conexión de una a doce células de carga, analógicas. -Dígitos de 20 mm de altura en números rojos. -Teclado protegido contra la humedad y polvo. -Cero manual y automático, con acumulación de pesadas. -Multirango, función de cuenta piezas, función de pesaje dinámico y de animales vivos, encendido y apagado por tecla. -De dimensiones reducidas, ajuste manual del peso. -Salida RS-232 a ordenador o impresora, alimentación 230 V. 	




REPETIDORES

  	REP/20	Repetidor de peso en Inox RS-232 con dígitos de 20 mm, con 40 protocolos de entrada y salida incluidos.	240 €
	REP/40	Repetidor de peso en Inox RS-232 con dígitos de 40 mm, con 40 protocolos de entrada y salida incluidos.	310 €
	REP/60	Repetidor de peso en Inox RS-232 con dígitos de 60 mm, con 40 protocolos de entrada y salida incluidos.	380 €
	REP/100/LED	Repetidor de peso en Inox RS-232 con dígitos de 100 mm, con 40 protocolos de entrada y salida incluido	540 €




EP-SC20 (Alfanumérico)

  	ALFANUMERICO 450 €
	<ul style="list-style-type: none"> -Indicador alfanumérico con carcasa en acero Inox, IP-55. -Conexión de una a dieciséis células de carga analógicas. -Dígitos de peso de 20 mm de altura y display alfanumérico iluminado con 4 líneas de 20 caracteres cada una. -Incorpora teclado numérico de 20 teclas, 4 teclas de función. -Dispone de salida RS-232, salida de impresora y salida para teclado PC, incorpora de serie reloj y calendario. -Alimentación, 230V. -Disponible en los siguientes programas: Pesa Camiones Cuenta Piezas – Pesa Ejes – Peso Tara Códigos.




EP-SC20I (Alfanumérico con Tiquet)

  	ALFANUMERICO 710 €
	<ul style="list-style-type: none"> -Indicador alfanumérico con carcasa en acero Inox, IP-54. -Mismas características que el visor EP-SC20, incorpora impresora térmica de 40 columnas. -Disponible en los siguientes programas de: Pesa Camiones Cuenta Piezas - Pesa Ejes – Peso Tara Códigos.




EP-SC10 (Numérico Multifunción)

  	NUMERICO 450 €
	<ul style="list-style-type: none"> -Indicador con soporte y carcasa en acero Inox IP-65. -Conexión de una a doce células de carga analógicas. -Pantalla en LCD retroiluminada con 3 campos de pesaje. -Incorpora teclado alfanumérico con cursores, multirango. -Salida RS-232, para impresora y salida para teclado PC. -Encendido y apagado en el frontal por tecla. -Alimentación 230V, disponibles en los siguientes programas de: Peso-Tara, Cuenta Piezas, Multirango, Taras Memorizadas etc.





EP-I210 (Peso Tara)

  	SOLO PESO 210 €
	<ul style="list-style-type: none"> -Indicador con carcasa y soporte inox con protección IP-67. -Conexión para una o cuatro células de carga analógicas. -Pantalla con dígitos en LCD de 25 mm de altura. -Batería interna recargable, alimentación 230V. -Desconexión automática para el ahorro de energía. -Cinco teclas para configuración y ajustes. -Peso tara, función cuenta piezas, función control de peso +/-. -Una salida RS-232.




EP-I050 (Peso Tara)

  	NUMERICO 300 €
	<ul style="list-style-type: none"> -Indicador con carcasa en acero inox con protección IP-68. -Indicador de peso versátil con elevadas prestaciones. -Conexión para una a ocho células de carga analógicas. -Pantalla en LCD retroiluminada con dígitos de 25 mm. -Teclado impermeable con cinco teclas de función. -Peso neto, bruto, control +/-, cuenta piezas, porcentaje. -Apto para utilización en sobre mesa. -Resistente en ambientes pesados y corrosivos. -Alimentación 230 V, una salida RS-232.



EP-350IS (Peso Tara)

   	PESO-TARA 2.690 €
	<ul style="list-style-type: none"> -Indicador ATEX en acero inox con protección IP-66. -Indicado para Zonas clasificadas 1 y 2, 20,21 y 22. -Display en LCD con retroiluminación, y dígitos de 25 mm. -Conexión de una a cuatro células de carga analógicas. -Cinco teclas en elastómero para el solo peso. -Uso continuo de 200 horas en la opción con batería. -Reloj calendario en tiempo real con batería back-up. -El modulo de alimentación de corriente se puede instalar en zona peligrosa o zona segura. -Indicador de pesaje intrínsecamente seguro, para fertilizantes, cereales, productos químicos, mezcla de pinturas y tintes, estaciones de combustibles, pesaje portátil de bidones, etc.



EP-150 (Peso Tara)

  	SOLO PESO 130 €
	<ul style="list-style-type: none"> -Indicador con carcasa y soporte en inox protección IP-65. -Dígitos brillantes en LCD de 25 mm de altura. -Indicador para colocación en sobremesa o pared. -Conexión para una a cuatro células de carga analógicas. -Indicador con seis teclas para su configuración y ajustes. -Alimentación a 230 V, o con batería interna recargable. -Funciones de bruto, tara, neto, función cuenta piezas, cero manual y automático, auto desconexión para el ahorro de energía, una salida RS-232.

EP-SXS (Peso Tara Bajo Coste)

 	SOLO PESO 70 €	Soporte Pared 10 €
	<ul style="list-style-type: none"> -Indicador de peso de bajo coste, con carcasa en PVC. -Conexión para una a cuatro células de carga analógicas. -Display de peso con dígitos de 20 mm de altura. -Batería interna recargable con autonomía de 40 horas. -Salida RS-232, ajuste y calibración por teclado. -Función básica de cuenta piezas, acumulación manual de las pesadas, alimentación 230V, auto desconexión para el ahorro de energía. 	

EP-IPV (Peso Tara con Tiquet)

 	SOLO PESO 350 €
	<ul style="list-style-type: none"> -Indicador de peso tara y función cuenta piezas con impresora. -Carcasa en ABS, con dígitos de peso de 24 mm en LCD. -Conexión para una a cuatro células de carga analógicas. -Con siete teclas para su manejo, ajuste y configuración. -Dispone de las funciones de peso tara, cuenta piezas, acumulación de pesadas, imprime tiquet, el la función de solo peso y cuenta piezas. -Batería interna con autonomía de 40 horas, alimentación a 230V con alimentador.



ADICIONALES PARA INDICADORES

<u>OPCIONES</u>	Descripción	EP SC MIN	EP SC1	EP SC20I	EP SC20	EP SC10	EP 350IS	Precio
AD/MIN IP65	Adicional IP-65 para EP- SC-MIN (Conexiones IP65, junta estanqueidad y acero inoxidable AISI 316)	P						40 €
AD/SC1 IP65	Adicional IP-65 para EP -SC1 (Conexiones IP65, junta estanqueidad y acero inoxidable AISI 316)		P			P		65 €
AD/RC	Adicional reloj-calendario + Memoria	P	P	Serie	Serie	P		30 €
AD/RS-232	Adicional canal adicional RS-232 opto-acoplado	P	P	P	P	P		40 €
AD/RS-485	Adicional canal adicional RS-485 opto-acoplado	P	P	P	P	P	1.760€	40 €
AD/BAT 12 V	Adicional batería externa 12 V	P	P	P	P	P		10 €
AD/RELES	Adicional Relees con prensa estopa		P			P		70 €
AD/ETHERNET	Adicional salida Ethernet	P	P	P	P	P		160 €
AD/4-20mA/P	Adicional Salida Analógica 4-20mA / 0-10V con prensa estopa		P			P	1.730€	120 €
AD/CD	Adicional para células digitales		P	P	P	P	Consultar	30 €
AD/RADIOP1	Adicional transceptor vía radio 100 m		P			P		230 €
AD/BAT 6 V	Adicional batería interna y cardador de batería.	P	P				780 €	60 €
AD/4-20m/IN	Adicional Entrada Analógica 4-20 mA	P	P	P	P	P		80 €